



СВС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Роса-супер

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Придание водоотталкивающих свойств кирпичу, бетону, известнякам, туфу, искусственному и натуральному камню, дереву и др. пористых материалов.



Назначение:

Для придания водоотталкивающих свойств кирпичу, бетону, известнякам, туфу, искусственному и натуральному камню, дереву и другим строительным материалам

Способ применения:

Наносится на сухую обрабатываемую поверхность равномерно кистью, валиком или распылителем до насыщения поверхности. Насыщенность цвета зависит от количества слоев нанесения. Работы проводить при температуре от + 5 до + 30°C

Свойства:

- Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 3÷15 мм,
- Предотвращает появление высолов на керамическом кирпиче,
- Не нарушает паропроницаемость,
- Не изменяет внешний вид обрабатываемой поверхности,
- Уничтожает грибок и плесень и предотвращает их появление,
- Снижает водопоглощение в 20÷100 раз,
- Увеличивает морозостойкость изделия,
- Срок службы покрытия не менее 15 лет

Способ применения:

Наносится на сухую либо слегка влажную поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в два слоя (мокрым по мокрому) при температуре от — 5 до + 30°C.

Готовая к применению жидкость на органическом растворителе. Расход составляет от 150 до 650 мл/м² в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

Технические характеристики:

Внешний вид	прозрачная жидкость светло-желтого цвета
Плотность	0,79-0,81 г/см ³
Массовая доля кремния	не менее 8 часов
Гидрофобизирующая способность	не менее 0,6 %
Упаковка	2л и 5л

Хранение

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре от 0 до +30°C в заводской упаковке.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. Огнеопасно.

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»



Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@svstop.ru info@svstop.pro

ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

Сайт: svstop.pro

