



# CBC

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

## 1К ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС

### БМ 0433 – ДО 264 БАР



#### ОПИСАНИЕ

Мобильный насос для выполнения профессиональных инъекционных работ или нанесения материалов методом набрызга. Подходит для инъектирования 1К и 2К полиуретановых смол, эпоксидных смол, акриловых гелей, а также для работы с силикатами, красками, лаками. Смешивание компонентов нагнетаемых материалов проводится до помещения их в приемный бункер.

Насос приводится в действие при помощи сжатого воздуха.

Благодаря специальной конструкции насос рекомендуется для работ с небольшим количеством инъекционного состава или связанных с частыми изменениями видов материалов.

Все материалы ведущих детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Насос смонтирован на тележке, что позволяет легко перемещать насос по месту проведения работ.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- инъектирование 1К и 2К полиуретановых и эпоксидных смол и другими готовых составов;
- проведение работ под рабочим давлением до 264 атмосфер;
- инъектирование для устранения активных протечек под давлением, гидроизоляции и уплотнение швов;
- нанесение тонких финишных композиций, в том числе красок методом безвоздушного напыления.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мобильность за счет небольшого веса и габаритов;
- широкий спектр аксессуаров;
- простота эксплуатации и очистки.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Таблица : Технические характеристики 1К электрического шнекового насоса	
Параметры	Показатели
Тип насоса	Однокомпонентный
Материалы для инъекций	Пена, смола
Производительность	4,2 л/мин
Рабочее давление	264 бар
Давление сжатого воздуха	8 бар
Емкость бункера	6 л

Рекомендуемая производительность компрессора	240 л/мин
--	-----------

**Таблица : Габаритные размеры 1К электрического шнекового насоса**

Параметры	Показатели
-Размеры, (в/ш/д/), см в рабочем состоянии 100/80/60	100/80/60
Вес	20 кг

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пневматический поршневой насос БМ 0433;
2. Тележка;
3. Приемный бункер 6 л с перепускным шлангом;
4. Рукав высокого давления для подачи материала 7,5 м;
5. Инъекционный пистолет высокого давления Q92 NPS;
6. Регулятор давления.



	<b>Инъекционный пистолет высокого давления</b>
	<b>Приемный бункер 6 л</b>
	<b>Регулятор давления</b>

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»



ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

Тел.: +7 (495) 151-15-33

Email: [info@svstop.ru](mailto:info@svstop.ru)

Сайт: [svstop.pro](http://svstop.pro)

