



# СВС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

## РОСА-КОЛОРО

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Водоотталкивающая пропитка с декоративным тонирующим эффектом "Мокрый камень". Предназначена для пористых строительных материалов, таких как, дерево, облицовочный камень, керамический кирпич



- **Назначение:**

Для придания водоотталкивающих свойств керамическому кирпичу, облицовочному камню, дереву, некоторым другим отделочным материалам и придания декоративного эффекта «Мокрый камень».

- **Способ применения:**

Наносится на сухую обрабатываемую поверхность равномерно кистью, валиком или распылителем до насыщения поверхности. Насыщенность цвета зависит от количества слоев нанесения. Работы проводить при температуре от + 5 до + 30°C

- **Свойства:**

- Проникает внутрь обрабатываемой поверхности материала на глубину 1÷7 мм.
- Предотвращает появление высолов на керамическом кирпиче и камне
- Скрывает уже имеющиеся солевые налеты
- Не нарушает паропроницаемость
- Увеличивает морозостойкость обрабатываемых материалов

- **Внимание**

При обработке природного или искусственного камня необходимо покрывать пробный участок. Расход составляет 120-350 мл/м<sup>2</sup>.

### Технические характеристики:

Внешний вид	прозрачная светло-коричневая жидкость
Плотность	– 0,8-0,85 г/см <sup>3</sup>
Массовая доля кремния	не менее 0,6
Гидрофобизирующая способность	не менее 8 ч.
Упаковка	2л и 5л

### Хранение

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре от 0 до +30°C в заводской упаковке

## Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. Огнеопасно.

ПОСТАВЩИК:ООО «СВС МАРКЕТ»



Тел.: +7 (495) 151-15-33

Е-mail: [info@svstop.ru](mailto:info@svstop.ru) , [info@svstop.pro](mailto:info@svstop.pro)

Сайт: [svstop.pro](http://svstop.pro)

ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

---